

PUNTELLI ALTA PORTATA – PEP 20

Carico ammissibile sui puntelli (kN) conforme al certificato di omologazione D

		PEP 20-300		PEP 20-350		PEP 20-400		PEP 20-500		DS550G
Altezza (m)		1,71 - 3,00		1,96 - 3,50		2,21 - 4,00		2,71 - 5,00		3,04 – 5,50
Peso (kg)		15,70		19,20		22,70		30,50		30,50
Base di appoggio		Tubo esterno	Tubo interno	Tubo esterno	Tubo interno	Tubo esterno	Tubo interno	Tubo esterno	Tubo interno	Tubo esterno
Carico ammissibile (kN) con apertura (m)	1.60									
	1.70									
	1.80	36.4	36.4							
	1.90	36.4	36.4							
	2.00	36.1	36.4	36.4	36.4					
	2.10	33.2	36.4	36.4	36.4					
	2.20	31.4	36.4	36.4	36.4					
	2.30	29.9	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4			
	2.40	28.7	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4			
	2.50	27.7	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4			
	2.60	26.9	36.3	34.8	36.4	36.4	36.4			
	2.70	25.7	32.7	33.4	36.4	36.4	36.4			
	2.80	24.0	29.3	32.1	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	
	2.90	22.3	26.5	31.1	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	
	3.00	20.5	23.9	30.1	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	35.0
	3.10			28.3	35.7	34.6	36.4	36.4	36.4	34.3
	3.20			26.5	32.5	33.5	36.4	36.4	36.4	32.2
	3.30			24.8	29.7	32.1	36.4	36.4	36.4	30.3
	3.40			23.1	27.2	30.5	36.4	36.4	36.4	28.5
	3.50			21.3	24.8	28.7	34.9	36.4	36.4	26.9
	3.60					26.9	32.1	36.4	36.4	25.5
	3.70					25.3	29.8	36.4	36.4	24.1
	3.80					23.7	27.6	36.4	36.4	22.9
	3.90					22.3	25.5	36.4	36.4	21.7
	4.00					20.7	23.5	35.3	36.4	20.6
	4.10							33.3	36.4	19.6
	4.20							31.5	36.4	18.7
	4.30							29.8	35.0	17.8
	4.40							28.2	32.9	17.0
	4.50							26.8	30.8	16.3
4.60							25.3	28.9	15.6	
4.70							24.1	27.2	14.9	
4.80							22.8	25.7	14.3	
4.90							21.5	24.1	13.7	
5.00							20.3	22.1	13.2	
5.10									12.7	
5.20									12.2	
5.30									11.7	
5.40									11.3	
5.50									10.9	